
Produkt- übersicht

Doppelstabmatten

Maschenweite ca. 50 x 200 mm
Standardgrößen

Aus Gründen der Unfallverhütung sind die Doppelstabmatten bis einschließlich einer Höhe von 1.600 mm ohne Überstände gefertigt.

Typ 8/6/8	Typ 6/5/6
600	600
800	800
1.000	1.000
1.200	1.200
1.400	1.400
1.600	1.600
1.830	1.830
2.030	2.030
2.230	–
2.430	–

Produkt- übersicht

Doppelstabmatten

Wissenswertes auf einen Blick

- Hohe Festigkeit der Schweißpunkte durch die Verarbeitung von blanken Drahtstäben
- Zuverlässiger Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung im Vollbad
- Verzinkung mit einem Legierungsanteil von max. 1,5 % sowie einer durchschnittlichen Schichtstärke von 70 µm; Ausführung gemäß EN ISO 1461
- Wirksamer Schutz vor Korrosion durch kathodische Eigenschaften des Zinks und entsprechende Schichtstärke (Selbstheilungseffekt)
- Einsatz von hochwertigem, UV-beständigem Polyesterpulver nach QUALICOAT- und GSB-Standard
- Verbesserte Haftung und gleichmäßige Beschichtungstärke auch an den Drahtenden durch spezielle Vorbehandlung (abgeschrägte Kanten)
- Erhältlich in Höhen von 600 bis 2.430 mm so wie in den Ausführungen 8/6/8 und 6/5/6

Produkt- übersicht

Doppelstabmatten

Maschenweite ca. 25 x 200 mm
Standardgrößen

Typ 8/6/8	Typ 6/5/6
1.000	–
1.200	–
1.400	–
1.600	–
1.830	–
2.030	2.030
2.430	–

Produkt- übersicht

Doppelstabmatten

Maschenweite ca. 100 x 200 mm
Standardgrößen

Typ 8/6/8
1.000
2.000